

Dispositif	Écluses		Radars pédagogiques		Bandes rugueuses	
	Agglo.	Hors Agglo.	Agglo.	Hors Agglo.	Agglo.	Hors Agglo.
Autorisé par la réglementation	Oui		Oui		Interdit	Oui
Recommandé	Oui	Non	Oui	Non		Oui
Localisation optimale	Entrée/Sortie/Cœur de zone		Entrée/Sortie/Cœur de zone		> En amont d'un virage dangereux, d'un carrefour > Sur axe principal > Péages	
Adapté au niveau de trafic ¹	< 1000 veh/h Trafic similaire dans les deux sens		Pas de seuil		Pas de seuil	
Implantation ²			50 à 100 m de l'endroit sensible	150 m de l'endroit sensible	A plus de 100 m d'une habitation	
Catégorie de dispositifs	Changement de trajectoire		Alerte		Alerte	
Vitesse max. de franchissement	50		90		130	
Compatibilité bus/PL	Oui		Oui		Oui	
Impact pour la circulation du cycliste	Dépend du type d'écluse ³		Neutre		Neutre	

¹ Pour les dispositifs associés à un seuil, ce dernier est une recommandation. Elle est établie de manière à ce que l'équipement ne produise pas de bruit trop élevé pour les environs

² L'ensemble des éléments présents dans cette ligne, notamment les schémas, renseignent la distance entre l'usager et l'équipement permettant une bonne visibilité selon la vitesse d'approche

³ Plusieurs versions existent comme l'écluse double, asymétrique, à chicane

